

UPUTA ZA PREPORUKE I KORIŠTENJE POTROŠNOG MATERIJALA U SKLADU S TEHNIČKIM UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA

Odabir i korištenje potrošnih materijala

Potrošni materijali koji se koriste u procesu prodaje, proizvodnje, montaže, obrade ili održavanja proizvoda moraju biti odabrani i primijenjeni u skladu s tehničkim specifikacijama i smjernicama proizvođača. Strogo je zabranjeno improvizirati te je nužno pridržavati se svih uputa pojedinih proizvođača, uključujući preporučene vrste ljepila, brtvila i sličnih proizvoda. Potrebno je osigurati kompatibilnost odabranih materijala sa specifičnim vrstama stakala, ogledala i drugih proizvoda.

Postupci montaže

- **Priprema podloge:**

Kod montaže stakala, ogledala ili lacobela na podloge poput zida, emajla, glaziranih pločica i sličnih površina, podloga mora biti:

- suha
- čvrsta
- čista
- bez prašine i masnoća
- tretirana primerom (po potrebi)

- **Nanošenje ljepila:**

Prema preporuci proizvođača, ljepilo treba nanositi u obliku crta svakih 20-30 cm po visini proizvoda. Istovremeno se koristi obostrano ljepljiva traka čija je svrha privremeno držanje proizvoda (npr. ogledala ili lacobela) na željenoj poziciji dok ljepilo (npr. TKK SEAL MIRROR ADHESIVE) ne počne djelovati. Brzina očvršnuća ljepila iznosi 2 mm u 24 sata pri temperaturi od 23 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 50 %.

- **Uklanjanje mehaničkog pričvršćenja:**

Mehaničke nosače ili privremene pričvršne elemente moguće je ukloniti najranije nakon 48 sati.

Konzultacije i tehnička podrška

U slučaju bilo kakvih sumnji ili pitanja vezanih uz odabir materijala ili proizvoda, preporučuje se konzultacija s kvalificiranim stručnjacima tvrtki Gorica staklo d.o.o. i Gorica staklo TC d.o.o. ili izravno s tehničkom podrškom proizvođača.

Napomena: Pridržavanje ovih uputa ključno je za osiguranje kvalitete, trajnosti i sigurnosti proizvoda u uporabi.